

YANGIN DOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Yangın Dolabı

20m veya 30 m uzunluğunda 1" çapında kırılmaz kauçuk hortumlu, 2" köşe vanalı, 2"x1" storz adaptörü ile, vanası PN16 çalışma basıncında, hortum-vana bağlantısı özel güçlendirilmiş kelepçeli, hortum ucunda ayarlanabilir jet/spray/kapatma nozulu olan, sıva üstü (veya gömme) montaja uygun, RAL 3001 kırmızı veya RAL 9002 kirli beyaz renkte 70 mikron elektrostatik toz boyalı, ABS malzemeden mamul, yüzeyde çıkıntı yaratmayan kapı kildi, üç kademeli sızdırmazlık detaylı paslanmaz pirinç makara göbeği, su beslemesi makara merkezinde, hortum makarası 180° dönebilen, 180° açılır kapaklı,

Sıvaüstü dolaplar 1,5 mm DKP sactan mamul dolap kasası ve çift kat kıvrılmış dolap kapısı, 1,2 mm DKP sactan imal edilmiş dolap arka montaj plakasına sahip,

Gömme dolaplar 1,2 mm DKP sactan mamul dolap iç kutusu, 1,5 mm DKP sacdan mamul ayarlanabilir çerçeve ve çift kat kıvrılmış dolap kapısına sahip,

Sıvaüstü dolapta arka montaj plakası, gömme dolapta ayarlanabilir çerçeve dolap kasasından ayrı monte edilebilmelidir. Bu sayede, sıva ve boyadan zarar görme ihtimalinin ortadan kalktığı, kabin dış kapağında 92/58/EEC'ye uygun işaret levhası ile birlikte yangın dolabının temini

Onaylar:

ISO 9001 sertifikası

TS EN 671-1 uygunluk sertifikası

2-Teçhizat Bölmeli Yangın Dolabı

Teçhizat Bölmeli, 6kg ABC kuru kimyasal tozlu portatif söndürücü alabilecek büyüklükte, **20m veya 30 m** uzunluğunda 1" çapında kırılmaz kauçuk hortumlu, 2" köşe vanalı, 2"x1" storz adaptörü ile, vanası PN16 çalışma basıncında, hortum-vana bağlantısı özel güçlendirilmiş kelepçeli, hortum ucunda ayarlanabilir jet/spray/kapatma nozulu olan, sıva üstü (veya gömme) montaja uygun, RAL 3001 kırmızı veya RAL 9002 kirli beyaz renkte 70 mikron elektrostatik toz boyalı, ABS malzemeden mamul, yüzeyde çıkıntı yaratmayan kapı kildi, üç kademeli sızdırmazlık detaylı paslanmaz pirinç makara göbeği, su beslemesi makara merkezinde, hortum makarası 180° dönebilen, 180° açılır kapaklı,

Sıvaüstü dolaplar 1,5 mm DKP sactan mamul dolap kasası ve çift kat kıvrılmış dolap kapısı, 1,2 mm DKP sactan imal edilmiş dolap arka montaj plakasına sahip,

Gömme dolaplar 1,2 mm DKP sactan mamul dolap iç kutusu, 1,5 mm DKP sacdan mamul ayarlanabilir çerçeve ve çift kat kıvrılmış dolap kapısına sahip,

Sıvaüstü dolapta arka montaj plakası, gömme dolapta ayarlanabilir çerçeve dolap kasasından ayrı monte edilebilmelidir. Bu sayede, sıva ve boyadan zarar görme ihtimalinin ortadan kalktığı, kabin dış kapağında 92/58/EEC'ye uygun işaret levhası ile birlikte yangın dolabının temini

Onaylar:

ISO 9001 sertifikası

TS EN 671-1 uygunluk sertifikası

3- Yassı Bez Hortumlu Yangın Dolabı

20 metre 2" çapında TS 9222'ye uygun yassı bez hortumlu, 2" köşe vanalı, vanası PN16 çalışma basıncında, hortum-vana bağlantısı özel güçlendirilmiş kelepçeli veya tel sarım usulüne göre yapılmış, hortum ucunda 2" çapında ayarlanabilir jet/spray/kapatma lansı olan, sıva üstü (veya gömme) montaja uygun, RAL 3001 kırmızı veya RAL 9002 kirli beyaz renkte 70 mikron elektrostatik toz boyalı, ABS malzemeden mamul, yüzyde çıkıntı yaratmayan kapı kildi, 180° açılır kapaklı,

Sıvaüstü ise, 1,5 mm DKP sactan mamul dolap kasası ve çift kat kıvrılmış dolap kapısı, 1,2 mm DKP sactan imal edilmiş dolap arka montaj plakasına sahip,

Gömme ise, 1,2 mm DKP sactan mamul dolap iç kutusu, 1,5 mm DKP sacdan mamul ayarlanabilir çerçeve ve çift kat kıvrılmış dolap kapısına sahip,

Sıvaüstü dolapta arka montaj plakası, gömme dolapta ayarlanabilir çerçeve dolap kasasından ayrı monte edilebilmelidir. Bu sayede, sıva ve boyadan zarar görme ihtimalinin ortadan kalktığı, kabin dış kapağında 92/58/EEC'ye uygun işaret levhası ile birlikte, yangın dolabının temini

Opsiyonel istekler:

Makara kısmı kapağının camlı olması,

ABC kuru kimyevi tozlu portatif söndürücü ve bu söndürücü için bölme ve kapı

Onaylar:

ISO 9001 sertifikası

TS EN 671-2 uygunluk sertifikası

4- Salıncak Hortum Makarası

20 veya 30 metre uzunluğunda, 1" çapında kırılmaz kauçuk hortumlu, **2" köşe vanalı, 2"x1" storz adaptörü ile** vanası PN16 çalışma basıncında, hortum-vana bağlantısı özel güçlendirilmiş kelepçeli, hortum ucunda ayarlanabilir jet/spray/kapatma nozulu olan,

Hortum tamburu RAL 3001 kırmızı renkte 70 mikron elektrostatik toz boyalı, üç kademeli sızdırmazlık detaylı paslanmaz pirinç makara göbeği, su beslemesi makara merkezinde, hortum makarası 180° dönebilen, salıncak kol ile hortum makarasının temini,

Onaylar:

Onaylanmış kuruluşdan alınmış CE 1299 Certificate of Conformity sertifikası,

ISO 9001 sertifikası

TS EN 671-1 uygunluk sertifikası

5- Dış saha Yangın Ekipman Dolabı

İçerisinde iki adet 20 metre uzunluğunda, 2 ½" çapında yassı bez hortumu, 2 adet 2 ½" çapında üç konumlu lans bulunan, 90 µm RAL 3001 kırmızı (veya RAL 9002 kirli beyaz) renkte, dış saha şartlarına uygun özel elektrostatik toz boyalı, çift raflı, boru ayaklı, 1,5 mm galvaniz sactan imal edilmiş,

Kapısı özel sızdırmaz geçme detaylı,
Dolap kasasının altına dört adet 1" manşon monte edilmiş,
740x840x250 mm ölçüsünde,
ABS'den mamul kapı kilitli teçhizat dolabının temini,
Boru ayaklar sahada imal edilecektir.

6- Köpük Karıştırıcı Yangın Dolabı

30litre AFFF köpük içeren, DIN 14384, % 1 ila % 6 arasında ayarlanabilir, AWG marka 1" köpük oranlayıcı içeren, 19 mm çapında köpük emiş hortumu içeren, 1" çapında köpük lansı, 1" tam geçişli vana, 20 metre 1" çapında kauçuk hortumlu, vanası PN16 çalışma basıncında, hortum-vana bağlantısı özel güçlendirilmiş kelepçeli, hortum ucunda ayarlanabilir jet/spray/kapatma nozulu olan, RAL 3001 kırmızı veya RAL 9002 kirli beyaz renkte 70 mikron elektrostatik toz boyalı, ABS malzemeden mamul, yüzeyde çıkıntı yaratmayan kapı kilidi,

Sıvaüstü ise, 1,5 mm DKP sactan mamul dolap kasası ve çift kat kıvrılmış dolap kapısı, 1,2 mm DKP sactan imal edilmiş dolap arka montaj plakası

7- Yassı Bez Hortumlu Köpük Karıştırıcı Yangın Dolabı

30 litre **AFFF** köpük içeren,
DIN 14384, % 1 ila % 6 arasında ayarlanabilir, 200 litre/dakika kapasiteli, **2"** çapında **AWG marka** köpük oranlayıcı içeren,
19 mm çapında köpük emiş hortumu içeren,
2" çapında kumandalı lans,
2" tam geçişli vana,

20 metre 2" çapında TS 9222'ye uygun yassı bez hortumlu,
vanası PN16 çalışma basıncında,
RAL 3001 kırmızı veya RAL 9002 kirli beyaz renkte 70 mikron elektrostatik toz boyalı,
ABS malzemeden mamul, yüzeyde çıkıntı yaratmayan kapı kildi, hortum makarası 180° dönebilen, 180° açılır kapaklı,

Sıvaüstü veya Gömme montaja uygun, 1,2 mm DKP sactan mamul dolap iç kutusu, 1,5 mm DKP sactan mamul ayarlanabilir çerçeve ve çift kat kıvrılmış dolap kapısı

Gömme dolapta ayarlanabilir çerçeve dolap kasasından ayrı monte edilebilmelidir. Bu sayede, sıva ve boyadan zarar görme ihtimalinin ortadan kalktığı, kabin dış kapağında 92/58/EEC'ye uygun işaret levhası ile birlikte yangın dolabının temini

Onaylar:
ISO 9001 sertifikası
TS EN 671 uygunluk sertifikası

8-Portatif Söndürücü Dolabı

Bir adet 6 kg ABC tip kuru kimyevi tozlu portatif söndürücü tüpü alabilen,

Gömme ise, 250x600x195 mm ölçüsünde,
Sıvaüstü ise, 300x650x200 mm ölçüsünde,

Sıvaüstü ise, 1,5 mm DKP sactan mamul dolap kasası ve çift kat kıvrılmış dolap kapısı, 1,2 mm DKP sactan imal edilmiş dolap arka montaj plakasına sahip

Gömme ise, 1,2 mm DKP sactan mamul dolap iç kutusu, 1,5 mm DKP sacdan mamul ayarlanabilir çerçeve ve çift kat kıvrılmış dolap kapısına sahip

RAL 3001 kırmızı veya RAL 9002 kirli beyaz 70 mikron elektrostatik toz boyalı,

yüzeyde çıkıntı yaratmayan kapı kilidi olan,

Sıvaüstü dolapta arka montaj plakası, gömme dolapta ayarlanabilir çerçeve dolap kasasından ayrı monte edilebilmelidir. Bu sayede, sıva ve boyadan zarar görme ihtimalinin ortadan kalktığı, kabin dış kapağında 92/58/EEC'ye uygun işaret levhası ile birlikte tüp dolabının temini

Onaylar:
ISO 9001 sertifikası